



# AMPAG BOXER Y TRANSIT

OMSNØRINGSMASKINE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

## Fulldautomatisk omsnøring med PP bånd

Ampag Boxer Y TR er en meget hurtig omsnøringsmaskine med et omsnøringshoved placeret på siden af maskinen, hvilket mindsker påvirkningen fra støv, sand og snavs. Ampag Boxer Y TR er velegnet til omsnøring med 5 - 9 eller 12 mm PP bånd. Maskinen er vedligeholdelsesvenlig og særdeles velegnet til intensiv brug med høje produktionsstal. Omsnøringsmaskinen kan lave op til 35 omsnøringer i minuttet.

### Fordele

- PP bånd: 5, 9, 12 mm
- Automatisk båndføding
- Sideforsegling - modstandsdygtig over for støv og snavs
- Klar til drift inden for 30 sekunder
- Op til 35 omsnøringer i minuttet
- Slut på båndrulle signal
- Svejsning med svejsesko
- Yderst velegnet til integration i eksisterende linjer
- Komplet system med transportbane



[< KLIK HER FOR VIDEO MED AMPAG BOXER Y TR >](#)



### Tekniske specifikationer:

Hastighed	Op til 40 cyklusser pr. minut
Båndmateriale	PP bånd 5 - 9 eller 12 mm
Min. pakke størrelse	170 x 30 x 180 mm
Maks. pakkevægt	Afhængig af transportsystem
Båndspole data	Kerne: 200 mm Udvendig diameter: 420 mm Bredde: 190 mm
Opstramning	50 – 800 N
Metode	Varmeforsegling
Støjniveau	78 - 85 dB(A)
Opvarmningstid	30 sekunder
Strømforsyning	400 V, 3 faser, 50 Hz