



CT 205 SDR

KARTONVERSCHLIEßER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Beim Bekleben wird beispielsweise ein Klebeband auf eine Schachtel oder eine andere Oberfläche aufgebracht. In der Verpackungsindustrie wird häufig Klebeband verwendet, um etwas zu verschließen. Darüber hinaus wird Klebeband verwendet, um Produkte zu bündeln, zu markieren, eine Nachricht zu kommunizieren oder Diebstahl zu verhindern. Das ultimative Ziel des Verklebens ist es, Ihre Produkte ohne Beschädigung zu lagern und / oder zu versenden, damit sie bei Ihrem Kunden in einwandfreiem Zustand ankommen. Das Verpackungsband kann manuell, mit einem Tischspender oder mit einem Kartonverschließer angebracht werden.

Maschine mit Handvorschub

Der CT 205 SDR ist ein vollautomatischer Kartonverschließer, der für PP- oder PVC-Klebebänder von 25 mm bis 75 mm geeignet ist. Diese Maschine eignet sich besonders zum Schließen von Kisten unterschiedlicher Länge und Breite, die zufällig in die Maschine eingeführt werden. Nach dem Befüllen der Schachtel faltet der Bediener die obere Abdeckung um und setzt die Schachtel manuell ein. Die Maschine passt sich automatisch der Breite und Höhe des Kartons an, danach wird die Ober- und Unterseite automatisch mit Klebeband verschlossen. Mit dem CT 205 SDR ist es möglich, hunderte von Paketen pro Tag professionell zu schließen.



Optionen

- 67 cm und 82 cm Paketbreite
- Räder
- Extra Transport / Rollenbahnen
- Direktdruck / Kodierung / Beschriftung
- Andere Optionen auf Anfrage



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen (H x W x L)	1782 x 1162 x 1064 mm
Schließung	Oben und unten
Verbrauchsmaterial	PP / PVC Klebeband
Band - Außendurchmesser	360 mm (Max.)
Band - Kerndurchmesser	76 mm
Bandbreite	25 - 75 mm
Paketlänge	Min. 200 mm - Max. ∞
Paketbreite	100 mm - 520 mm
Pakethöhe	100 mm - 520 mm
Kapazität	300 Pakete / Stunde
Transport	Seitentransport - 22 Meter / Minute
Druckluft	6 Bar
Energieversorgung	380 V / 50 Hz / 3 Phasen
Gewicht	210 kg